Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego					
1		**Część I - Remont drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska od km 1+430 do km 2+200 w miejscowości Nowa Biała**			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m^2		
		770*0,8*2	m^2	1 232,000	
				RAZEM	1 232,000
2 d.1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		5,6*2	m	11,200	
				RAZEM	11,200
3 d.1	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2	m^2		
		11,2*2	m^2	22,400	
				RAZEM	22,400
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m^3		
		1,8	m^3	1,800	
				RAZEM	1,800
5 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału wg wskazań Inwestora	m^2		
		255	m^2	255,000	
				RAZEM	255,000
6 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		770*5,6	m^2	4 312,000	
				RAZEM	4 312,000
7 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		770*5,6*0,02*2,5	t	215,600	
				RAZEM	215,600
8 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		770*5,6	m^2	4 312,000	
				RAZEM	4 312,000
9 d.1	KNR AT-04 0104-01 analogia	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciaganie nie mniej niż 120x120 kN/m - wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążacej gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego 0/16	m^2		
		4312	m^2	4 312,000	
				RAZEM	4 312,000
10 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		4312	m^2	4 312,000	
				RAZEM	4 312,000
11 d.1	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		4312	m^2	4 312,000	
				RAZEM	4 312,000
12 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy	m^2		
		770*0,8*2	m^2	1 232,000	
				RAZEM	1 232,000